

Cisco SPA112



| | |
|--------------------|---|
| Producent | Cisco |
| Ilość linii | 2 |
| Ilość portów WAN | 1 |
| Ilość portów FXS | 2 |
| Obsługiwane kodeki | <ul style="list-style-type: none"> • G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps |

Cisco SPA112 to nowa odsłona cieszącego się od lat zaufaniem operatorów i użytkowników końcowych modelu bramki Linksys PAP2T-EU

Cisco SPA112 to bramka VoIP wyposażona w 2 porty FXS do których można podłączyć tradycyjne telefony analogowe. Bramka jest prosta w instalacji i konfiguracji, każdy z portów w tej bramce VoIP może zostać skonfigurowany niezależnie pod inną usługę VoIP (różni operatorzy VoIP). Po podłączeniu do tej bramki VoIP dwóch telefonów, można w jednym czasie wykonywać dwa niezależne połączenia telefoniczne.

Bramka nie posiada żadnych blokad i może być stosowana z każdym dowolnym operatorem VoIP.

Cechy

- Liczba obsługiwanych kont VoIP: 2 konta SIP
- 1x port WAN 100BASE-T RJ-45 (IEEE 802.3)
- 2x port FXS RJ-11 do podpięcia tradycyjnego telefonu analogowego
- Kodeki audio: G.711 μ A, G.726, G.729A
- 4 Diody sygnalizacyjne: Phone 1, Phone 2, Internet, Zasilanie

Podstawowe funkcje

- Transfer połączeń

- 3-stronna konferencja
- Przekierowywanie połączeń
- Identyfikacja abonenta
- Funkcja „nie przeszkadzać” DND
- Połączenia oczekujące (Call waiting)
- Blokowanie połączeń

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Cisco-SPA112_496_2.html

