


EntryGuard IP Wideodomofon 4 przyciski



Producent	Alphatech
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps • H.263 - <i>kodek video</i> • H.264 - <i>kodek video</i>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i>

Kompletny zestaw wideodomofonu z czterema przyciskami oraz obudową podtynkową.

Zestaw składa się z:

- Moduł EntryGuard IP 00C
- Moduł EntryGuard IP IPNC4
- Obudowa podtynkowa OP2

Możliwe inne konfiguracje.

Domofony i Wideodomofony EntryGuard firmy Alphatech posiadają modułową budowę, która pozwala na dowolną konfigurację jednostki. Moduły można dowolnie montować w obudowach zewnętrznych jak i natynkowych po dwa, trzy lub cztery moduły w jednej obudowie. Domofon EntryGuard można rozbudować nawet do 64-ech przycisków. Nasz dział techniczny chętnie udzieli wszelkich informacji dotyczących dostępnych modułów a także pomoże dobrać właściwe moduły do Państwa wymagań.

Domofon EntryGuard IP to najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie domofonowe oparte na technologii VoIP. Modułowa budowa, obsługa głosu, obrazu oraz opcjonalnej klawiatury czyni z niego praktyczne i wygodne rozwiązanie przeznaczone dla biur, mieszkań oraz domów jedno i wielorodzinnych.

Nowość!

Wideofon można obsługiwać za pomocą dedykowanej aplikacji na systemy iOS oraz Android. Instrukcja oprogramowania znajduje się w zakładce "Pliki produktu"
Oprogramowanie można pobrać z: [iTunes](#), [Google Play](#)

Podstawowe cechy:

- Modułowa budowa do 64 przycisków

- Moduł bazowy bez przycisków, z kolorowa kamera lub bez kamery
- Moduł rozszerzeń 1, 2 lub 4 przyciski
- Moduł klawiatury alfanumerycznej
- W przypadku podłączenia klawiatury numerycznej obsługa od 4 do 18 przycisków
- Dwa 25 cyfrowe numery (adresy IP) dla każdego przycisku
- Sterowanie dwoma zamkami
- Dwucyfrowy kod otwarcia zamka z telefonu
- Do 6 kodów otwierających zamki z przycisków domofonu
- Zintegrowane elementy grzewcze umożliwiające prace w niskich temperaturach i zapobiegające kondensacji pary wodnej
- Sygnalizacja SIP P2P lub IP PBX
- Podłączenie poprzez Ethernet (10/100 Mb)
- Konfiguracja poprzez WEB
- Zasilanie zewnętrzne 12V lub PoE
- Aplikacja PopUp dla obrazu video
- Przetestowany na wielu centralach IPBX (Cisco Call Manger, Alactel Omni PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic, ...)

Podstawowe dane techniczne

- Komunikacja
- LAN: 10baseT/100BaseTx
- VoIP
- Sygnalizacja: SIP
- Kodeki: G711, G.711a, G.726, H.263, H.264
- Zarządzanie: WEB
- Konfiguracja: WEB

Zasilanie:

- Zasilacz zewnętrzny: 12 V AC/DC
- Zasilanie przez Ethernet: PoE - IEEE802,3af

Parametry pracy

- Temp. pracy: od -20°C do +70°C
- Wilgotność 10% do 80% przy +30°C

Gwarancja 24 miesiące

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/EntryGuard-IP-Wideodomofon-4-przyciski_338_2.html

