

## Fanvil C58



Producent	Fanvil
Ilość linii	2
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - Session Initiation Protocol</li> <li>• IAX - Inter-Asterisk eXchange</li> </ul>
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> <li>• klawiaturą telefonu</li> <li>• Telnet</li> </ul>

C58 to dwuliniowy telefon VoIP, idealny zarówno dla małego jak i dużego biura. Posiada wyświetlacz LCD 128x48 FSTN oraz przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs

Współpracuje z protokołami SIP oraz IAX2, ma również możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego RJ9

### FUNKCJE PODSTAWOWE:

- Protokół SIP 2.0 (RFC3261) oraz współpracujący z RFCs
- Możliwość rejestracji 2 kont SIP. Możliwość jednoczesnego logowania do wszystkich serwerów
- Współpraca z protokołami SIP oraz IAX2
- Głos HD na wszystkich liniach
- Kodeki głosowe: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729a/b;G.722.1;G.726
- Kasowanie echa: G.168 zgodne z LEC, również w trybie głośnomówiącym (AEC)
- VGS, VAD, CNG
- Tryb głośnomówiący full-duplex
- Możliwość rejestracji SIP domain lub realizacji rozmów peer to peer
- Tryby DTMF inband, SIP info, RFC2833
- 9 różnych dzwonek oraz możliwość definiowania 5 własnych (opcja)
- Telefon przyjazny w użytkowaniu dzięki zastosowaniu dużego ekranu LCD oraz funkcjonalnie rozmieszczonych programowych klawiszy
- Zestaw słuchawkowy- RJ9
- 2 klawisze linii definiowane jako multiline lub jako odrębne konta SIP
- 4 klawisze DSS
- Możliwość programowania klawiszy funkcyjnych

- Funkcje telefoniczne:przekazywanie/ transfer połączeń zarówno blind jak i attended / call-hold/ połączenia konferencyjne/ paging and intercom/parkowanie połączeń / przechwytywanie / ponowne wybieranie/ click to dial/
- Blacklist / Whitelist / DND – nie przeszkadza / CLIR / CLIP / Dial plan
- Historia połączeń: przychodzące / wychodzące /nie odebrane. Każda 100wpisów.
- Książka telefoniczna do 500 wpisów;
- SMS
- Zewnętrzna książka telefoniczna - XML
- Definiowanie klawiszy szybkiego wybierania Blf
- Click to dial

#### **FUNKCJE SIECIOWE:**

- WAN/LAN: 10/100 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge lub Router
- PPPoE dla xDSL (opcja)
- PoE (opcja)
- VLAN (głos/dane)
- 802.1
- Wsparcie dla serwerów STUN
- DHCP klient na WAN
- DHCP serwerów na LAN
- DNS Relay, SNTP, Firewall,DMZ
- VPN (L2TP)
- Narzędzia sieciowe po telnet: ping, trace route.

#### **ZARZĄDZANIE TELEFONEM:**

- Zarządzanie przez WWW, Telnet oraz bezpośrednio z telefonu
- Tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu do zarządzania telefonem
- Aktualizacja przez HTTP, FTP lub TFTP
- Auto provisioning / dhcp option66 / HTTPS / FTPS
- Zarządzanie przez Telnet

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Fanvil-C58\\_360\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Fanvil-C58_360_2.html)

