

## Fanvil C62



Producent	Fanvil
Ilość linii	3
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - Session Initiation Protocol</li> <li>• IAX - Inter-Asterisk eXchange</li> </ul>
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> <li>• klawiaturą telefonu</li> <li>• Telnet</li> </ul>

### FUNKCJE PODSTAWOWE:

- Protokół SIP 2.0 (RFC3261)
- Możliwość rejestracji 3 kont SIP.
- Możliwość jednoczesnego logowania do wszystkich serwerów
- Głos HD na wszystkich liniach
- Rejestracja konta po protokole IAX2 – jedna linia
- Kodeki głosowe: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729a/b;G.722;G.726
- Kasowanie echa: G.168 zgodne z LEC, również w trybie głośnomówiącym (AEC)
- VGS, VAD, CNG
- Tryb głośnomówiący full-duplex
- Możliwość rejestracji SIP domain lub realizacji rozmów peer to peer
- Tryby DTMF inband, SIP info, RFC2833
- 9 różnych dzwonek oraz możliwość definiowania 5 własnych
- Telefon przyjazny w użytkowaniu dzięki zastosowaniu dużego ekranu LCD oraz funkcjonalnie rozmieszczonych programowych klawiszy
- Zestaw słuchawkowy- RJ9
- 4 klawisze linii definiowane jako multiline lub jako odrębne konta SIP
- 8 klawiszy DSS
- Możliwość programowania klawiszy funkcyjnych
- Funkcje telefoniczne: przekazywanie / transfer połączeń zarówno blind jak i attended / call-hold / połączenia konferencyjne/ paging and intercom/parkowanie połączeń / przechwytywanie / ponowne wybieranie / click to dial/
- Blacklist/ Whitelist /DND – nie przeszkadzać / CLIR / CLIP / Dial plan
- Historia połączeń: przychodzące / wychodzące /nie odebrane. Każda 1000 wpisów.

- Książka telefoniczna do 500 wpisów;
- SMS ; Zewnętrzna książka telefoniczna - XML ; definiowanie klawiszy szybkiego wybierania; Blf
- Możliwość podłączenia do 5 konsol DSS
- Click to dial
- Możliwość ustawienia własnego logo

#### FUNKCJE SIECIOWE:

- WAN/LAN: 10/100 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge lub Router
- PPPoE dla XDSL
- PoE (opcja)
- VLAN (głos/dane)
- 802.1
- Wsparcie dla serwerów STUN
- DHCP klient na WAN
- DHCP serwerów na LAN
- DNS Relay, SNTP, Firewall, DMZ
- VPN (L2TP)
- QoS
- Narzędzia sieciowe po telnet: ping, trace route.

#### ZARZĄDZANIE TELEFONEM:

- Zarządzanie przez WWW, Telnet oraz bezpośrednio z telefonu
- Tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu do zarządzania telefonem
- Aktualizacja przez HTTP, FTP lub TFTP
- Auto provisioning/dhcp option66/HTTPS/FTPS
- Zarządzanie przez Telnet

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Zasilanie:** Input: 100-220V / Output 5V/1A
- **Porty WAN i LAN:** 10/100Base-T RJ-45
- **Pobór prądu:** w spoczynku: 2.5W / podczas pracy: 2.8W
- **Ekran LCD:** 53.5 x 70 mm
- **Chipset:** Broadcom
- **SDRAM:** 128 Mbits
- **Pamięć flash:** 32MB
- **Waga:** 0.99 kg

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Fanvil-C62\\_358\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Fanvil-C62_358_2.html)

