

Grandstream GXV3140 WIFI USB ADAPTER



Producent Grandstream

Adapter WiFi jest dodatkowym urządzeniem umożliwiającym podłączenie kamer (modele GXV 3601p/HD) i wideotelefonów (model GXV 3140) Grandstream do sieci LAN poprzez komunikację bezprzewodową WiFi. Użytkownik korzystający z adaptera nie musi martwić się o ograniczenia związane z okablowaniem czy lokalizacją urządzenia. Adapter wspiera standard typu 802.11n z szybkością transmisji do 150 Mbit/s oraz jest kompatybilny ze standardami 802.11 b/g. Ponadto adapter wspiera szyfrowanie oraz zapewnia niskie zużycie energii. Wbudowana antena dookólna zapewnia dobrą jakość sygnału i umożliwia instalację urządzeń w dogodnym miejscu.

Zalety:

- adapter wspiera 802.11n
- USB 2.0
- szybkość transmisji do 150 Mbit/s (pobieranie i wysyłanie)
- wsparcie dla szyfrowania 64/128/256 WEP, WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA2-PSK, TKIP i AES
- wsparcie dla QoS-WMM, WMM-PS,
- WPS, PIN, PBC,
- wsparcie dla wielu BSSID,
- wsparcie dla Cisco CCX,
- brak zakłóceń z Bluetooth,
- niskie zużycie energii i zaawansowane zarządzanie mocą,
- szybkości transmisji : 150/135/121,5/108/81/54/48/36/24/18/12/9/6/11/5,5/2/1 Mbit/s.

Specyfikacja techniczna:

- **Standard:** Wsparcie dla IEEE 802.11b/g/n, CSMA/CA z ACK
- **Interfejsy:** USB 2.0
- **Częstotliwość:** 2,4 – 2,4835 GHz
- **Ilość kanałów:** 13
- **Modulacja:** OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK
- **Czułość odbiornika:** 150Mbit/s : -68dBm@10%PER, 54Mbit/s : -68dBm@10%PER, 11Mbit/s : -85dBm@8%PER,6Mbit/s : -88dBm@10%PER, 1Mbit/s : -90dBm@8%PER.
- **Zasięg:** 100 m wewnątrz budynku / 300 m teren otwarty
- **Moc sygnału:** 13dBm +/- 2dBm
- **Diody LED:** Informacja o aktywności urządzenia
- **Normy, certyfikaty i deklaracje:** FCC/ CE, RoHS
- **Wymiary:** 70mm x 24,5mm x 11mm
- **Temperatura pracy:** 0 - 45°C (32-113°F)
- **Wilgotność:** 10-90% (bez kondensacji pary wodnej)

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Grandstream-GXV3140-WIFI-USB-ADAPTER_357_2.html

