

Grandstream GXW4248



| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent | Grandstream |
| Ilość portów WAN | 1 |
| Ilość portów LAN | 1 |
| Ilość portów FXS | 48 |
| Zarządzanie przez | <ul style="list-style-type: none">• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową• TFTP - Trivial File Transfer Protocol |

GXW4248 posiada wiele portów FXS do telefonów analogowych, bogatą funkcjonalność, elastyczne plany wybierania i cechuje się świetną jakością dźwięku, łatwym provisioningiem, wieloma usługami telefonicznymi, zaawansowaną ochroną bezpieczeństwa i wysoką wydajnością przy obsłudze wielu połączeń głosowych.

Cechy produktu

- Liczba obsługiwanych kont VoIP: 48 kont SIP
- Do wyboru cztery profile dla ustawień operatora VoIP
- 1x port 10/100/1000BASE-TX RJ-45
- 48x port FXS RJ-11 ze wskaźnikami LED do podpięcia tradycyjnego telefonu analogowego lub faksu
- 1x 50-pinowe złącze TELCO oraz TELCO 1/1/2
- Kodeki audio: G.711, G.723, G.726, G.729, iLBC
- 2 diody sygnalizacyjne: ACT, LINK
- Wyświetlacz LCD z podświetlaniem: 128 x 32 px

Podstawowe funkcje telefoniczne

- Transfer połączeń
- 3-stronna konferencja
- Przekierowywanie połączeń
- Identyfikacja abonenta
- Funkcja „nie przeszkadzać” DND
- Połączenia oczekujące (Call waiting)
- Blokowanie połączeń

- Ponowne wybieranie ostatnio używanego numeru
- Możliwość ustawienia poszczególnych Grup Rozdzwaniania (Hunting Group)
- Możliwość wykonywania połączeń pomiędzy portami

Cechy fizyczne

Wymiary: 440 x 185 x 44 mm

Waga: 2,39 kg

Zasilacz: 100~240V

Zasilanie: 12V/5A

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Grandstream-GXW4248_451_2.html

