

## Konftel 300IP



Producent	Konftel
Ilość linii	2
Ilość portów WAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i></li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>

Konftel 300IP to uniwersalny, oparty na standardzie SIP, telefon konferencyjny, idealny dla firm korzystających z telefonii IP. Zastosowano w nim opatentowaną przez firmę Konftel technologię dźwięku OmniSound® 2.0 z szerokopasmową transmisją głosu, aby zapewnić wyraźny i naturalny dźwięk.

Stylowo zaprojektowany telefon Konftel 300IP wyposażono w inteligentne funkcje w celu usprawnienia telekonferencji. Można choćby rejestrować i zapisywać przebieg spotkania na karcie pamięci SD. Asystent konferencji umożliwia nawiązywanie połączeń z wcześniej zaprogramowanymi grupami za pomocą kilku prostych naciśnień przycisku. Kontakty można z łatwością importować i eksportować przez interfejs internetowy. Funkcja prywatnych profili użytkowników umożliwia tworzenie własnych książek telefonicznych.

Telefon Konftel 300IP idealnie sprawdzi się także w przypadku większych konferencji dzięki możliwości podłączenia zewnętrznych mikrofonów, bezprzewodowego zestawu słuchawkowego oraz systemu PA (nagłośnienia).

Konftel 300IP to najwyższej jakości telefon konferencyjny dla firm, który łączy w sobie wszystkie zalety telefonii IP oraz innowacyjne funkcje.

### Zalety telefonu Konftel 300IP

- OmniSound® 2.0 z szerokopasmową transmisją głosu
- Standard SIP (protokół inicjowania sesji)
- PoE (Power over Ethernet)
- Połączenia 5-stronne
- Rejestrowanie spotkań
- Złącze bezprzewodowego zestawu słuchawkowego
- Możliwość zapisywania prywatnych kontaktów i ustawień w profilach użytkowników
- Łatwiejsza obsługa połączeń dzięki asystentowi konferencji

- Książka telefoniczna
- Konfiguracja przez Internet
- Prostsza instalacja dzięki możliwości eksportu i importu kontaktów i ustawień
- Większy zasięg zbierania dźwięku po zastosowaniu zewnętrznych mikrofonów (opcja)
- Możliwość podłączenia do systemu PA (opcja)
- Możliwość aktualizacji z myślą o przyszłości
- Dwuletnia gwarancja

### **Standard SIP**

Telefon Konftel 300IP można podłączyć do systemu IP PBX lub bezpośrednio do złącza VoIP. Telefon wykorzystuje standard SIP (RFC 3261) i jest kompatybilny z większością platform SIP dostępnych na rynku. Aby ułatwić podłączenie, telefon Konftel 300IP obsługuje również technologię Power over Ethernet.

### **Połączenia 5-stronne**

Telefon Konftel 300IP potrafi obsługiwać cztery połączenia SIP jednocześnie. Można także łączyć je, tworząc połączenie 5-stronne.

### **Profile użytkowników**

Możliwość zapisu preferowanych ustawień i prywatnych kontaktów, wyświetlanych po podaniu hasła i zalogowaniu się, dla maksymalnie czterech użytkowników.

### **Rejestrowanie połączeń na karcie pamięci**

Telefon Konftel 300IP posiada funkcję rejestrowania połączeń na kartach pamięci SD. Umożliwia to rejestrowanie spotkań i sporządzanie notatek głosowych. Kartę pamięci można przenieść do komputera, dzięki czemu użytkownik może odsłuchiwać, wymieniać i zapisywać pliki dźwiękowe.

### **Możliwość podłączenia bezprzewodowego zestawu słuchawkowego**

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do telefonu Konftel 300IP, dźwięk z zestawu i telefonu jest przesyłany jednocześnie pozostałym uczestnikom. To przydatna funkcja do prowadzenia wykładów.

### **Łatwiejsza obsługa połączeń dzięki asystentowi konferencji**

Po utworzeniu grupy za pomocą asystenta konferencji, wystarczy nacisnąć przycisk, aby połączyć się ze wszystkimi uczestnikami. Przydatna funkcja w przypadku powtórnych telekonferencji. Asystent konferencji może zapisać maksymalnie 20 grup w profilu.

### **Książka telefoniczna**

W książce telefonicznej każdego profilu można zapisać do 1000 kontaktów. Można nimi łatwo zarządzać przez interfejs internetowy.

### **Łatwa konfiguracja przez interfejs internetowy**

Interfejs internetowy ułatwia konfigurację telefonu Konftel 300IP. Ustawienia i kontakty można eksportować i importować, co ułatwia transfer do innych telefonów Konftel 300IP.

### **Możliwość rozbudowy w większych pomieszczeniach**

Zewnętrzne mikrofony zwiększają zasięg zbierania dźwięku 30 metrów kwadratowych ponad dwukrotnie. Mikrofon dookólny telefonu Konftel 300IP w połączeniu z mikrofonami kierunkowymi zapewni optymalne zbieranie dźwięku w większych salach konferencyjnych. Aby uzyskać jeszcze lepszy dźwięk, można podłączyć telefon do zewnętrznego systemu PA (nagłośnienia).

### **Języki:**

Menu i skrócona instrukcja obsługi: angielski, duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, rosyjski, szwedzki, turecki i włoski

### **Funkcje połączeń:**

- Zawieszanie połączeń
- Połączenia oczekujące
- Parkowanie / zwalnianie połączeń (zależy od centrali PBX)
- Odbiór połączeń (zależy od centrali PBX)
- Rejestrowanie połączeń (lokalnie na karcie SD)
- Asystent konferencji: 20 grup w profilu, 4 uczestników w grupie
- Konsultacja
- Plan wybierania
- Wybieranie: numer telefonu i SIP URI
- Obsługa ENUM (E.164) (zależy od centrali PBX/ serwera)
- Lokalne połączenia 5-stronne
- Melodia przy zawieszeniu (zależy od centrali PBX)
- Dwa skonfigurowane konta SIP
- Bezobsługowy transfer

### **Funkcje dźwięku:**

- OmniSound® 2.0 z szerokopasmową transmisją głosu
- Mikrofon: dookólny
- Obszar odbierania: do 30 m<sup>2</sup> > 10 osób
- Głośniki: zakres częstotliwości: 200–7000 Hz
- Siła głosu: maks. 90 db SPL 0,5 m
- Korektor: miękki, neutralny, żywy
- Kodeki: G722, G711, G729ab
- DTMF: wewnątrz pasma / przez RTP / SIP INFO
- RTP/RTCP
- SRTP

#### **Katalog:**

- Książka telefoniczna: < 1000 wpisów w profilu
- Eksport/ import katalogu
- Lista połączeń
- Profil użytkownika: 4 profile (chronione hasłem)

#### **Protokoły:**

- SIP 2.0, RFC3261 i towarzyszący RFC3291

#### **Rejestrowanie:**

- Obsługa kart pamięci SD do 2 GB

#### **Sieć i dostępność**

- DHCP i statyczne IP
- NTP i SNTP
- Ethernet 10/100 Base T
- NAT traversal: STUN i ICE
- Aktualizacja oprogramowania: TFTP/ HTTP/ HTTPS
- Eksport/ import profili z ustawieniami
- Zintegrowany serwer internetowy, HTTP/ HTTPS
- Zdalna konfiguracja przez Internet
- Diagnostyka przez Internet
- Pliki dziennika: poziom dziennika, statystyka sieci

#### **Bezpieczeństwo:**

- Uwierzytelnianie: podstawowe lub skrócone
- Transport: TLS i SRTP
- Konta chronione hasłem

#### **Wymiary**

- Wielkość: średnica 240 mm, wysokość 77 mm
- Ciężar: 1 kg
- Kolor: lukrecjowa czerń

#### **Wyświetlacz i klawiatura**

- Wyświetlacz: LCD, 128x64 piksele
- Klawiatura: alfanumeryczna 0–9, \*, włączanie,
- wyłączenie, wyciszanie, wstrzymywanie, podgłaszanie, ściszenie, 5 klawiszy do nawigacji po menu, linia, asystent konferencji

#### **Gniazda:**

- Ethernet: RJ45
- AUX (zestaw słuchawkowy/ PA):
- wtyk modularny 4/4
- Mikrofony zewnętrzne: wtyk modularny 4/4

**Zasilanie:**

- Power over Ethernet IEEE 802.3af
- Zasilacz: 100–240 V AC/ 13,5 V DC

**Zgodność z przepisami:**

Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2006, ANSI/UL 60950-1-2002, CAN/CSA-C22.2, nr 60950-1-03  
EMC/Radio: EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09), FCC Część 15 podczęść B klasa A, FCC Część 15 podczęść C, EN 300220-1:2000, EN 300220-2:2000 RoHS

**W zestawie**

Konftel 300IP, karta pamięci SD, zasilacz, kabel zasilający i sieciowy, skrócone instrukcje obsługi

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Konftel-300IP\\_235\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Konftel-300IP_235_2.html)

