


Linksys SPA400-EU



Producent	Cisco
Ilość linii	4
Ilość portów WAN	1
Ilość portów FXO	4
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i>

Zaawansowana, wieloportowa brama PSTN do zastosowania z mini centralą VoIP Linksys SPA9000.

Posiada zintegrowany serwer aplikacji voice mail, mogący obsłużyć do 32 kont poczty głosowej, dzięki czemu użytkownicy systemu głosowego SPA9000 mogą zostawiać i odtwarzać wiadomości głosowe.

SPECYFIKACJA:

- 1 port USB 1.1
- protokół głosowy SIP v.2 (Session Initiation Protocol)
- wsparcie dla:
 - DTMF w paśmie (RFC 2833)
 - Call Progress - generowanie sygnału połączenia w toku
 - FSK Caller ID
 - Echo Cancellation - redukcja echa (G.168)
 - adaptacyjny bufor Jitter
 - VAD (Voice Activity Detection) - automatyczne wykrywanie głosu
 - CNG (Comfort Noise Generation) - ukrywanie utraconych ramek głosowych
- zintegrowany serwer aplikacji poczty głosowej z możliwością konfiguracji do 32 kont poczty głosowej
- wyświetlanie numeru dzwoniącego
- Hunt Grupy portów FXO
- niezależne dial plany dla każdego portu FXO

BEZPIECZEŃSTWO:

- przywracanie ustawień fabrycznych chronione hasłem
- dostęp do konfiguracji chroniony hasłem użytkownika i administratora

PROVISIONING, ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE:

- administracja z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, konfiguracja przez zintegrowany serwer (Integral Web Server)

DODATKOWE INFORMACJE:

- wymiary 101x101x28 mm
- gwarancja: 12 miesięcy

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Linksys-SPA400-EU_10_2.html

