

## Telefon Cisco 7940G



Producent	Cisco
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i></li> <li>• SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i></li> </ul>

### Typ urządzenia:

- telefon IP
- Port WAN: 1x10/100BaseTX (RJ45)
- Port LAN: 1x10/100BaseTX (RJ45)

### Obsługiwane protokoły VoIP:

- SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol (CallManager)
- SIP - Session Initiation Protocol
- MGCP - Media Gateway Control Protocol

### Protokoły kodowania dźwięku:

- ITU G.711
- ITU G.729

### Obsługiwane protokoły i standardy:

- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol
- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

### Dodatkowe funkcje tel.:

Ponowne wybieranie numeru, CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego, Klawisze szybkiego wybierania, możliwość kaskadowego

łączenia urządzeń, połączenia oczekujące, połączenie konferencyjne, przekierowanie połączenia, wyświetlacz monochromatyczny, zawieszenie połączenia, 24 dzwonki, status rozmów, wyłączanie głosu, redukcja szumu

**Wyposażenie standardowe:**

- słuchawka

**Wymiary:**

- Szerokość: 20,32 mm
- Wysokość: 26,67 mm
- Głębokość: 15,24 mm

**Masa netto:**

- 1,6 kg

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Telefon-Cisco--7940G\\_233\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Telefon-Cisco--7940G_233_2.html)

