

## Telefon IP serii Avaya 4602SW



Producent	Avaya
Ilość linii	2
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i></li> <li>• H.323</li> </ul>
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i></li> <li>• TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i></li> </ul>

Telefon IP Avaya 4602/4602SW jest wygodnym narzędziem telekomunikacyjnym umożliwiającym dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez oprogramowanie Avaya Communication Manager.

Aparat może pracować jako standardowy telefon IP lub w standardzie SIP jako klient serwera SIP Avaya Converged Communications Server.

### Zalety aparatu:

- prosta instalacja - podłączany do sieci IP 10/100 BaseT LAN
- łatwy dostęp do funkcjonalności Avaya Communication Manager
- ochrona inwestycji - możliwości wykonywania upgradów software i firmware
- łatwa, efektywna migracja z protokołu H.323 do standardu SIP
- współpraca ze standardem SIP (Avaya Converged Communications Server)
- integracja głosu z innymi mediami komunikacyjnymi
- obsługa trybu presence-aware
- dostęp do dodatkowych funkcji Avaya Communication Manager
- umożliwia wykorzystanie rozwiązań presence-based, w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną

### URZĄDZENIE:

- 2 klawisze linii / funkcji automatycznie opisywane na wyświetlaczu
- wyświetlacz LCD - 2 linie x 24 znaki
- możliwość zamontowania naścienne
- wskaźnik oczekującej wiadomości
- różne sposoby zasilania (zewnętrzne lub wewnętrzne)

- 10 klawiszy funkcyjnych (głośnik, wyciszenie, regulacja głośności, transfer, konferencja, rozłączenie, Redial, wiadomość, zawieszenie)
- wbudowany głośnik

#### **SPECYFIKACJA:**

- obsługa SNMP - Simple Network Management Protocol
- funkcje QoS (Quality of Service) dla UDP Port selection, Diffserv, 802.1p/q
- klient DHCP lub statyczny adres IP
- możliwość automatycznych upgrade'ów oprogramowania z serwera TFTP
- kompatybilny ze standardem IEEE 802.3af Power over LAN
- kompatybilny z Microsoft NetMeeting.

#### **DODATKOWE INFORMACJE:**

- wymiary: 212x260x70 mm
- temperatura pracy: 4-48°C

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Telefon-IP-serii-Avaya-4602SW\\_41\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Telefon-IP-serii-Avaya-4602SW_41_2.html)

