

Telefon IP serii Avaya 4610SW



Producent	Avaya
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms
Obsługiwane protokoły	<ul style="list-style-type: none"> • SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • H.323
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> • WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i> • TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i>

Telefon IP Avaya 4610SW jest wygodnym narzędziem telekomunikacyjnym dedykowanym dla pracowników średniego szczebla i agentów małych systemów Call Center i Contact Center.

Umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności oferowanych przez oprogramowanie Avaya Communication Manager oraz oferuje szereg usług świadczonych przez oprogramowanie zawarte w samym aparacie.

Do głównych zalet aparatu należą:

- prosta instalacja - podłączany do sieci IP 10/100 BaseT LAN
- wygoda użytkownika- automatyczne opisy funkcji, książka telefoniczna, lista połączeń przeglądarka sieci WEB
- ochrona inwestycji - możliwości wykonywania upgrad'ów software i firmware.

URZĄDZENIE:

- duży, monochromatyczny wyświetlacz LCD 168x84 punkty
- 12 programowalnych klawiszy funkcyjnych automatycznie opisywanych na wyświetlaczu
- 10 klawiszy funkcyjnych (m.in. głośnik, wyciszenie, regulacja głośności)
- 3 klawisze funkcyjne umieszczone pod wyświetlaczem Konferencja, Transfer, Redial
- 3 klawisze aplikacyjne umieszczone pod wyświetlaczem : książka telefoniczna, lista połączeń, przeglądarka Web
- 8 typów dzwonek
- wbudowane gniazdo słuchawkowe
- regulacja poziomu położenia telefonu
- możliwość zamontowania na ścianie

- zintegrowany port Ethernet do połączenia z komputerem PC:
 - odrębna auto-negocjacja dla każdego portu
 - połączenie Ethernet w standardzie FullDuplex, zgodność ze standardem 802.3
 - obsługa QoS - port telefonu ma cały czas najwyższy priorytet
 - obsługa VLAN
- wbudowany zestaw głośnomówiący w standardzie FullDuplex wyposażony w system Accoustic Cavity
- wskaźnik oczekującej wiadomości

SPECYFIKACJA:

- obsługa SNMP v2 - Simple Network Management Protocol v2
- funkcje QoS (Quality of Service) dla UDP Port selection, Diffserv, 802.1p/q
- klient DHCP lub statyczny adres IP
- możliwość automatycznych upgrade'ów oprogramowania z serwera TFTP
- kompatybilny ze standardem IEEE 802.3af Power over LAN
- możliwość kodowania transmisji głosowej AES (Advanced Encryption Standard)

DODATKOWE INFORMACJE:

- wymiary: 203x203x114 mm
- temperatura pracy: 4-48°C

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Telefon-IP-serii-Avaya-4610SW_43_2.html

