

## Telefon SoundPoint IP550



Producent	Polycom
Ilość linii	4
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i></li> <li>• TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i></li> <li>• Syslog - <i>Security Issues in Network Event Logging</i></li> </ul>

PRODUKT NIEDOSTĘPNY.

SoundPoint IP 550 to biurkowy telefon IP przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, który umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych oraz organizowanie telekonferencji.

Dzięki wykorzystaniu technologii Polycom HD Voice oraz Polycom Acoustic Clarity urządzenie gwarantuje nie spotykana do tej pory jakość transmisji głosu w rozmowach telekonferencyjnych.

Telefon podłączany jest do sieci komputerowej bezpośrednio poprzez 2-portowy przełącznik 10/100 Ethernet, zasilanie może być dostarczane poprzez kabel Ethernet wg standardu IEEE802.3af lub zasilacz zewnętrzny.

### URZĄDZENIE:

- monochromatyczny, graficzny, podświetlany ekran LCD, 120x160 pixeli
- 26 klawiszy funkcyjnych
- 4 podświetlane (dwukolorowo - czerwony/zielony) przyciski - po jednym dla każdej z linii
- przycisk Mute
- przycisk Hold
- 4 klawisze aktywowane z poziomu oprogramowania telefonicznego

### SPECYFIKACJA:

- SIP Session Initiation Protocol
- PoE - Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- Polycom HD Voice Technology
- Full Duplex Speakerphone (zgodność z IEEE 1329)
- VAD - Voice Activity Detection
- tonowe wybieranie DTMF
- adaptacyjny bufor Jitter
- ukrywanie utraconych ramek głosowych
- Echo Cancellation - redukcja echa
- QoS - IEEE 802.1p/Q Tagging (VLAN), Layer 3 TOS oraz DSCP
- NAT, statyczny
- RTCP (RFC 1889)
- zapisywanie zdarzeń do Logów
- TLS - Transport Layer Security

#### **FUNKCJE TELEFONU:**

- Call Waiting - połączenia oczekujące
- sygnalizacja statusu linii za pomocą diod LED
- trójstronne połączenia konferencyjne
- Call Transfer - transfer połączeń
- Call Forward - przekierowanie połączeń
- Call Hold - wstrzymywanie połączeń
- Redial za pomocą dedykowanego przycisku
- Do Not Disturb
- licznik połączeń
- sygnalizowanie nieodebranych połączeń
- wyświetlanie daty i godziny
- konfigurowalna książka adresowa
- historia połączeń (odebrane, wybrane, nieodebrane)

#### **DODATKOWE INFORMACJE:**

- wymiary: 265x150x190x65 mm (W x H x D x T)
- temperatura pracy: 10-40°C

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Telefon-SoundPoint-IP550\\_38\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Telefon-SoundPoint-IP550_38_2.html)

