

## Yealink CP960 z mikrofonami DECT



Producent	Yealink
Ilość linii	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>

Telefon w zestawie z mikrofonami DECT.

CP960 łączy w sobie intuicyjną obsługę z wyrafinowaniem funkcji. Idealnie pasuje do pracy w zespole, szczególnie w średniej i dużej sali konferencyjnej. Czysty i wyraźny dźwięk gwarantuje wbudowany głośnik Harman Kardon. W razie potrzeby do telefonu można podłączyć dodatkowe przewodowe lub bezprzewodowe mikrofony oraz zewnętrzne nagłośnienie.

Funkcje telefonu:

1 konto SIP  
wstrzymanie/wyciszenie/nagrywanie połączeń, DND  
szybkie wybieranie, ponowne wybieranie  
przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń  
wyciszenie  
5-stronne konferencje  
plan numeracyjny  
dostosowywanie głośności  
wybór dzwonka  
parowanie przez Bluetooth/port Micro-B USB  
podłączenie zewnętrznego nagłośnienia przez port 3,5 mm  
aktywacja mówiącego

Właściwości audio:

dźwięk Optimal HD  
6 metrów zbierania głosu

wbudowane 3 mikrofony, dookolne zbieranie głosu 360°  
głośnik: 56 mm, 10 W, Harman Kardon  
full duplex z AEC  
kasacja echa (do 320ms)  
tłumienie szumów tła  
kodeki: G.722, G.722.1C, G.723, G.726, G.729, iLBC, Opus  
DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) i SIP INFO  
VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

#### Książka telefoniczna:

lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów  
czarna lista  
zdalna książka telefoniczna XML/LDAP  
inteligentne wyszukiwanie  
książka telefoniczna: wyszukiwanie/import/eksport  
historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane

#### Integracja z IP PBX:

anonimowe wykonywanie/odrzucając połączeń  
Hot-desking, połączenia alarmowe  
interkom, paging, muzyka na czekanie  
poczta głosowa

#### Wyświetlacz:

dotykowy wyświetlacz 5" 720x1280 pikseli  
klawisz kontroli głośności  
klawisz "home"

#### Interfejs:

1 x RJ45 10/100M Ethernet  
PoE (IEEE 802.3af ), klasa 4  
2 wejścia na dodatkowe mikrofony przewodowe  
2 x port USB 2.0  
1 x wyjście audio 3,5 mm  
1 x port Micro-B USB 2.0  
1 x slot Security

#### Zarządzanie:

konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision  
auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia  
auto-provision z PnP  
zero sp-touch, TR-069, SNMP  
eksport śledzenia danych, logi systemowe  
przywracanie ustawień fabrycznych

#### Sieć i bezpieczeństwo:

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)  
IPV4, IPV6  
NAT Traversal: tryb STUN  
tryb proxy i peer-to-peer SIP link  
przypisanie adresu IP: statyczne/DHCP  
serwer HTTP/HTTPS  
synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP  
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)  
QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP  
SRTP dla głosu  
Transport Layer Security (TLS)  
zarządzanie certyfikatami HTTPS  
szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych

uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess  
OpenVPN, IEEE802.1X

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Yealink-CP960-z-mikrofonami-DECT\\_647\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Yealink-CP960-z-mikrofonami-DECT_647_2.html)

