

## Yealink SIP-T19 E2



Producent	Yealink
Ilość linii	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>

### Cechy

Wyświetlacz LCD z podświetlaniem (tylko wersja E2): 132x64 px  
Liczba obsługiwanych kont VoIP: 1 konto SIP  
Klawisze funkcyjne LCD: 4 kontekstowe klawisze LCD  
Wsparcie dla książki adresowej w formacie XML: 1000 wpisów  
Złącza sieciowe: 10/100M 1xRJ45 (WAN), 1xRJ45 (LAN)  
Kodeki dźwięku: G.722 ( dźwięk HD ), G.726, G.711 (A / μ), G.729AB, G.723, iLBC  
Gniazdo słuchawki nagłownej : RJ-9  
Zasilacz tradycyjny w komplecie  
Konfiguracja z OpenVPN  
Menu w języku polskim

### Funkcje telefoniczne

Transfer połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu  
Zawieszanie połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (kontekstowy LCD)  
Wyciszanie połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu  
Powtórne wybieranie numeru: dedykowany przycisk „RD” na klawiaturze telefonu  
3-stronna konferencja: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (kontekstowy LCD)  
Odbiór/zakończenie połączenia przez zestaw nagłowny: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu  
Tryb głośnomówiący full-duplex, poczta głosowa, regulacja głośności  
Identyfikacja abonenta  
Połączenia oczekujące  
Lista połączeń  
Szybkie wybieranie  
Funkcja „nie przeszkadzać” DND  
Personalizowane dzwonki

## Cechy fizyczne

Wymiary: 185 x 188 x 38mm

Waga: b/d

Zasilacz: 100 ~ 240V

Zasilanie: DC 5V / 600mA

## Zawartość opakowania

Telefon Yealink SIP-T19P

Podstawa do telefonu

Zasilacz

Słuchawka oraz przewód słuchawki

Przewód Ethernet (sieciowy)

Instrukcja obsługi

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T19-E2\\_600\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T19-E2_600_2.html)

