

Yealink W60P



Producent	Yealink
Ilość linii	5
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol

Yealink W60P

Telefon bezprzewodowy DECT/GAP VoIP plus baza W60B to doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich firm. Możliwość podłączenia do 8 bezprzewodowych słuchawek DECT W52H lub W56H zapewnia dobrą mobilność i elastyczność.

*GAP zapewnia podstawową współpracę telefonów/słuchawek DECT pochodzących od różnych producentów

Bezprzewodowy telefon W56P oferuje elegancki, przyjazny użytkownikowi projekt, wiele funkcji VoIP oraz świetną wytrzymałość baterii. Idealnie sprawdzi się w szpitalach, magazynach oraz do użytku w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Cechy produktu

Graficzny, kolorowy wyświetlacz z podświetlaniem: 240x320 px | 2,4"
12 klawiszy numerycznych, 5 klawiszy nawigacji, 2 klawisze kontekstowe, 6 klawiszy funkcyjnych, 6 klawiszy szybkiego dostępu
Liczba obsługiwanych kont VoIP: 5 kont SIP
Rejestracja maksymalnej liczby słuchawek: 8 słuchawek
Liczba równoczesnych połączeń: 4 połączenia
Książka adresowa: do 500 wpisów (przechowywana w bazie)
Kodeki audio: G.722 (dźwięk HD), G.711, G.726, G.729AB
Gniazdo słuchawki nagłownej: jack 3,5 mm
Zasięg bezprzewodowy wewnątrz budynku | na zewnątrz: 50m | 300m
Czas wyładowania baterii stan czuwania | rozmowa: 400h | 30h
Szybkie ładowanie: 10 minut ładowania pozwala na 2 godziny rozmowy
Obsługuje ładowanie przez USB
Podstawa ładująca z możliwością montażu na ścianie
Nowy zaczep do paska dla większego komfortu noszenia

Menu w języku polskim

Funkcje telefoniczne

Transfer połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze słuchawki
wybór słuchawki do odebrania połączenia
wybór słuchawki i numeru do wykonania połączenia
paging, interkom, auto-odpowiedź
wstrzymania i transfer połączeń
przełączanie między połączeniami
3-stronne konferencje
połączenia oczekujące, wyciszenie, DND
wyświetlanie numeru dzwoniącego, ponowne wybieranie
anonimowe wykonywanie/odrzućanie połączeń
przekierowywanie połączeń (zawsze/zajęty/brak odpowiedzi)
szybkość wybierania, poczta głosowa
MWI
lokalna książka telefoniczna do 500 wpisów (przechowywana w bazie)
zdalna książka telefoniczna
historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane
książka telefoniczna: szukaj/importuj/eksportuj
bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy
blokada klawiatury, połączenia alarmowe
przywracanie ustawień fabrycznych
plan numeracyjny, muzyka na czekanie
integracja z BroadSoft: klawisze, książka telefoniczna, historia połączeń
podświetlane klawisze

Personalizacja

9 melodii dzwonka
wygaszacz ekranu, 2 schematy kolorów
wybór języka

Zarządzanie

konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision
auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
auto-provision z PnP
eksport śledzenia danych, logi systemowe
aktualizacja w słuchawkach: OTA
(Over-The-Air)

Właściwości audio

funkcja głośnomówiąca z full duplex
kontrola głośności: 5 stopni
kontrola głośności dzwonka: 5 stopni + wyłączenie
powiadomienia dźwiękowe o niskim poziomie baterii
DTMF
kodeki: G.722, G.711μ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB
obsługa VQ-RTCPXR (RFC6035)

Sieć

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
SNTP/NTP
VLAN (802.1Q i 802.1P)

802.1x, LLDP, PPPoE
Klient STUN (NAT Traversal)
UDP, TCP
Przypisanie IP: statyczne/DHCP

Bezpieczeństwo

Open VPN
Transport Layer Security (TLS)
HTTPS (serwer/klient)
SRTP (RFC3711)
uwierzytelnianie przy pomocy MD5
szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych
3 stopniowa konfiguracja (admin/użytkownik/var)

Interfejsy

CAT-iq2.0
1 port RJ45 10/100M Ethernet
PoE (IEEE 802.3af)
gniazdo słuchawkowe (3.5 mm)

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Yealink-W60P_625_2.html

