

## Alcatel 4038 IP



|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Alcatel-Lucent                                                                                                                                                                        |
| Ilość linii           | 1                                                                                                                                                                                     |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                     |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - Session Initiation Protocol</li> <li>• H.323</li> </ul>                                                                                |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• klawiaturę telefonu</li> </ul>                                                   |

Telefony Alcatel-Lucent IP Touch współpracują z serwerami komunikacyjnymi Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Servers. Ponadto mogą zostać skonfigurowane jako punkty końcowe SIP i działać w standardowym środowisku SIP. Telefony Alcatel-Lucent IP Touch 4008EE/4018EE zapewniają bezproblemową migrację z już istniejącego systemu telefonii IP do świata SIP.

Telefony Alcatel-Lucent IP Touch zapewniają bezproblemową migrację z już istniejącego systemu telefonii IP do świata SIP.

### Ekran:

- Rozdzielczość: 100x160 pikseli
- Wielkość: 78x51mm
- cztery odcienie szarości
- Podświetlenie: nie

### Klawisze

- Klawisze kontekstowe: 2x5 klawisze kontekstowe
- Nawigator: cztero kierunkowy
- Klawisze zatwierdzenia (OK) i wyjścia
- Klawisze wiadomości z diodami LED
- Klawisz zakończenia połączenia
- Klawisz ponownego wybierania numeru

- Klawisz systemu pomocy
- Klawisz głośnika z diodą LED
- Alarmowe diody LED (2 kolory)

### Inne funkcje

- Tryb głośnomówiący
- Głośnik zewnętrzny
- Klawisze regulacji głośności
- Klawisz wyciszania z diodą LED
- Słuchawka: comfort
- Wybieranie według nazwisk
- Gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm (mini jack)
- Klawiatura alfanumeryczna

### Charakterystyka IP

- Możliwość podłączenia dodatkowego komputera przy użyciu przełącznika
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy
- Pełna zgodność ze standardem IEEE 802.3af
- Klasa energetyczna: class 2
- Automatyczny wybór szybkości ethernet 10/100
- Wyłączanie serwera DHCP Alcatel-Lucent
- Zarządzanie siecią VLAN

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Alcatel-4038-IP\\_239\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Alcatel-4038-IP_239_2.html)

