

## Yealink SIP-GW3CM



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Yealink                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość linii           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość portów FXS      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość portów FXO      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - Session Initiation Protocol</li> <li>• T.38 - Fax relay protocol</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• klawiaturą telefonu</li> <li>• Telnet</li> </ul>                                                                                                                                                |

Yealink SIP-GW3CM jest urządzeniem które umożliwia korzystanie z rozmów głosowych, faxu, Internetu, posiada także port PSTN(linia analogowa). Bramka umożliwia skonfigurowanie 3 kont SIP.

### Właściwości sieci

- SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
- IP/TCP/UDP/RTP/RTCP/SDP
- IP/ICMP/ARP/RARP/SNTP
- TFTP Client/DHCP Client/PPPoE Client
- Telnet/HTTP Server
- DNS Client
- NAT/DHCP Server
- ToS field
- T.38:fax over IP

### Właściwości głos

- G.711, G.723.1/iLBC, G.726
- G.729A, G.729B
- VAD, CNG, LEC
- Packet Loss Compensation
- Adaptive Jitter Buffer

### **Aktualizacja oprogramowania**

- TFTP
- Konsola
- HTTP
- Auto-Provision

### **Funkcje rozmowy**

- Call Hold
- Call Waiting
- Call Transfer
- Call Forward
- Caller ID
- 3-way conference

### **Funkcje telefonu**

- Volume Adjustment
- Speed dial key
- Phone Book
- Redial
- Flash

### **Wybieranie**

- Wybieranie bezpośrednio bez SIP Proxy
- Dial number via SIP server
- Dial URL via SIP Server

### **Funkcje DTMF**

- In-Band DTMF
- Out-of-Band DTMF
- SIP Info

### **Przydzielanie IP**

- Static IP
- DHCP
- PPPoE

### **NAT Traversal**

- STUN
- UPnP

### **Bezpieczeństwo**

- HTTP 1.1 basic/digest authentication for Web setup
- MD5 for SIP authentication

**Dodatkowe Informacje:**

- wymiary: 130x80x28 mm
- zasilacz sieciowy: wejście: AC 100~240V
- wyjście:DC 12V/0.5A
- temperatura pracy: 0-60°C
- gwarancja: 24 miesiące

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-GW3CM\\_180\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-GW3CM_180_2.html)

