

## Cisco SPA122



|                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent          | Cisco                                                                                                                                                                      |
| Ilość portów WAN   | 1                                                                                                                                                                          |
| Ilość portów LAN   | 1                                                                                                                                                                          |
| Ilość portów FXS   | 2                                                                                                                                                                          |
| Obsługiwane kodeki | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> </ul> |
| Zarządzanie przez  | • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową                                                                                                                         |

Cisco SPA122 to bramka VoIP z routerem, wyposażona w 2 porty FXS (do podłączenia tradycyjnych telefonów analogowych lub faksów).

Bramka jest prosta w instalacji i konfiguracji, każdy z portów na bramce może zostać skonfigurowany niezależnie pod inną usługę VoIP.

Dzięki wbudowanej funkcji routera bramka może równocześnie oferować usługę VoIP jak i świadczyć dostęp do sieci Internet dla komputerów podłączonych za portem LAN.

**SPA122 to nowa odsłona cieszącego się od lat zaufaniem operatorów i użytkowników końcowych modelu bramki Cisco/Linksys SPA2102.**

### Funkcje:

- Bramka Voip
- DHCP
- Przekierowanie portów
- QoS
- VPN Pass-Through

- Zabezpieczenia - AES
- Kodeki audio- G.711; G.726; G.729
- nterfejs WAN 1x 100Base-T (RJ-45)
- Interfejs LAN 1x 100Base-T (RJ-45)
- Porty pozostałe 2x FXS (RJ-11)
- Diody sygnalizacyjne - 2x Phone, Internet, Zasilanie

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Cisco-SPA122\\_497\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Cisco-SPA122_497_2.html)

