

## Bramka Grandstream HT ATA 702



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Grandstream                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość linii           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość portów FXS      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - Session Initiation Protocol</li> <li>• T.38 - Fax relay protocol</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> <li>• Telnet</li> </ul>                                                                                                                              |

HT 702 to bramka 2 portowa (ATA-analog telephone adapter) nowej generacji dla użytkowników domowych i małego biznesu. Kompaktowa bramka z czystym dźwiękiem, bogatymi opcjami oraz silną ochroną. Doskonałe zarządzanie, systemy automatycznej konfiguracji oraz bardzo konkurencyjna cena pozwoli każdemu na jej zakup. Jest także idealnym produktem na wdrażanie komercyjnych rozwiązań w dużej skali.

- 2 porty FXS , wsparcie 3REN oraz pojedynczy port sieciowy 10/100
- Funkcje zaawansowane to wyświetlanie numeru dzwoniącego, obsługa rozmów oczekujących, trójstronne konferencje, przekazywania połączeń, funkcja "do not disturb" poczta głosowa, obsługa komunikatów w wielu językach T.38 faks, bezpośrednie rozmowy IP, dialplan
- Zaawansowana ochrona głosu/danych przy pomocy TLS/SRTP/HTTPS, zabezpieczona i z automatyczną aktualizacją dla TR069/HTTP/HTTPS/TFTP
- Diody LED dla statusu Power, Internet, LINK/ACT i Phone
- Między innymi wsparcie kodeków G.711 z Annex I/II, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC
- **Interfejs sieciowy:** Jeden port 10M/100Mbps auto-sensing Ethernet port(RJ45)
- **Port FXS:** Dwa (2) porty FXS
- **Poczta głosowa:** Tak
- **Fax poprzez IP:** T.38 Compliant Group 3 Fax Relay do szybkości 14.4kbps oraz automatyczne przełączenie G.711 dla Fax Pass-through
- **Numer dzwoniący:** Bellcore Type 1 & 2, ETSI, BT, NTT, i DTMF-based CID
- **Zdalna konfiguracja:** HTTP/HTTPS/Telnet/TFTP
- **Zabezpieczenie mediów:** SRTP

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Bramka-Grandstream-HT-ATA-702\\_348\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Bramka-Grandstream-HT-ATA-702_348_2.html)

