

Temporis IP 200



Wysokiej jakości niedrogie rozwiązanie SIP ze znakomitym dźwiękiem

- Szeroki zakres współdziałania zapewnia bezproblemową integrację z systemami większości dostawców IP PBX oraz VoIP
- Wysokiej jakości głos zapewniający wyższą efektywność w komunikacji biznesowej
- 2 porty Ethernet z obsługą IPv6 oraz PoE (LAN)
- Dedykowane gniazdo i przycisk słuchawek nagłownych
- Regulowane stopki zapewniające optymalny kąt nachylenia



Dźwięk wysokiej jakości



Aparat głośno mówiący z pełnym duplexem



Przycisk obsługi słuchawek nagłownych*

* Słuchawki nie są w komplecie



Temporis IP 200

Funkcje podstawowe

- Wyświetlacz LCD 2x15 znaków + 1 ikona
- 2 konta sip
- Zasilanie przez Ethernet
- Rozmowa bez użycia słuchawki w pełnym duplex
- Gniazdo słuchawki RJ9 z przyciskiem słuchawki
- Lista połączeń : 100 zapisów (odebrane, wybierane, nie odebrane, przeniesione)
- Książka telefoniczna : lokalna (300 zapisów) z podziałem na grupy, Czarna lista
- Wyświetlanie identyfikacji rozmówcy (nazwa i numer)
- 8 wbudowanych wybieralnych języków

Funkcje pomocnicze

- Obsługa kilku rozmów (do 20)
- Szybkie wybieranie (10)
- Wskaźniki powiadomień (połączenia przychodzące, połączenia nie odebrane, MWI, brak usług)
- Wyciszenie, zawieszenie, przeniesienie, odrzucenie połączenia, powtórne wybieranie połączenia, połączenie konferencyjne między 3 rozmówcami
- Wybieranie, gdy słuchawka znajduje się na widełkach
- 8 melodii, możliwość wgrania dzwonek .wav
- Nie przeszkadzaj
- Blokada klawiatury
- Automatyczne odbieranie połączeń, automatyczne połączenia zwrotne, połączenie zwrotne z ostatnim dzwoniącym
- Regulacja głośności (głośnik, słuchawka, słuchawka nagłowna i dzwonek)
- Plan wybierania, połączenia awaryjne, gorąca linia
- Połączenia anonimowe, ACR
- Logo

Integracja IP PBX

- Konferencja sieciowa
- BLF, BLA, DND&CF sync
- Intercom, wywoływanie, muzyka przy zawieszeniu połączenia
- Odbieranie grupowe, Call park
- Rejestracja rozmów, call completion
- Rozróżnianie sygnałem dzwonka

Klawiatura

- Przyciski Menu, Wstrzymania, Konferencji i Książki telefonicznej
- 2 przyciski linii
- 4-kierunkowy przycisk nawigacji
- 21 ogólnych przycisków programowalnych
- Przyciski regulacji głośności, kasuj/wycisz, przeniesienia połączenia i słuchawki nagłownej
- 2 przyciski podświetlane : przesyłki głosowej i funkcji aparatu głośno mówiącego

Interfejsy

- 2 RJ-45 automatyczne dopasowanie 10/100Mps (jeden dla LAN i jeden dla PC)
- 1 port RJ-9 dla podłączenia słuchawki
- 1 port RJ-9 dla podłączenia słuchawek nagłownych
- Gniazdo zasilania 5Vdc

Parametry techniczne

Obsługa protokołu VoIP :

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Funkcje głosowe :

- G722.2, G711A, G711u, G726, G723.1, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Funkcja aparatu głośno mówiącego z pełnym dupleksem z AEC

Funkcje sieciowe :

- IPv6
- DHCP/Static/PPPoE
- DNS Srv, Obsługa serwera rezerwowego
- STUN
- DTMF: W paśmie, RFC2833, SIP Info
- Tryb mostka/routera dla portu PC (z serwerem DHCP)
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP

Funkcje bezpieczeństwa :

- TLS
- SRTP
- HTTPS z wielokrotnym poświadczeniem certyfikatu
- Kodowanie pliku konfiguracyjnego AES
- 3 poziomy przywilejów dostępu

Konfiguracja i zarządzanie

Przypisanie adresu IP :

- DHCP, Static IP, PPPoE
- Wsparcie konfiguracji:
- Klawiatura/wyświetlacz LCD
- Zarządzanie poprzez przeglądarkę stron internetowych (Admin/VAR/użytkownik, HTTP/HTTPS)
- Automatyczne udostępnianie z HTTP/HTTPS/TFTP/FTP
- Automatyczne udostępnianie z PnP
- SNMP v1/2
- TR069
- Konfiguracja Zero-touch
- Dostosowywalne dla użytkownika ustawienia fabryczne
- Pcap tracing, syslog
- Akcja URL, aktywny URI

Fizyczne i środowisko

Montaż :

- Wielopozycyjne regulowane nóżki i montaż na ścianie

Zasilanie przez Ethernet :

- 802.3af, klasa 2

Zasilacz :

- Wejście AC100-240V , wyjście 5Vdc/1.2A (nie dołączony, zamawiany niezależnie)

Pobór mocy :

- 1.4-2.6W

Zakres temperatur pracy:

- Od 0° do 40°C

Wilgotność pracy:

- Do 95% bez skraplania

Temperatura przechowywania:

- Do 60°C